



AVOS mini

Klein, robust, digital – die Lösung wenn's eng wird

Die neue, smarte Maschine für die Wertstoffentsorgung z. B. in Städten, Gemeinden und Tourismusregionen. Der kleine Bruder des bewährten mobilen Presscontainers AVOS M ist die richtige Wahl, wenn wenig Platz zur Verfügung steht. Mit einer Breite von nur 1.380 mm und einer Höhe von 2.020 mm passt er durch jede Gasse und Toreinfahrt und benötigt lediglich ein Raumvolumen von 8,5 Kubikmetern. Durch die spezielle Einwurftrommel bleiben unangenehme Gerüche im Behälter. Die Anlieferung und Abholung des AVOS mini kann mit einem Elektrotransporter erfolgen und ist somit geräuscharm und umweltfreundlich. Eine Anpassung an verschiedene Fahrzeugtypen ist individuell möglich.

Optionen

Sie bestimmen die Details – für ein optimales Setup:

- Spannungswandler
- Beliebig erweiterbare Bedienelemente
- Zusätzliche Digitalisierungsoptionen

Ihre Vorteile:

- + **Elegant:** Attraktives Industriedesign für die Nutzung in öffentlichen Umgebungen
- + **Flexibel:** Masterflanschsystem zur optimalen Anpassung der Einfüllöffnung an Ihre Bedürfnisse
- + **Sicher:** Gefahrloser Materialeinwurf dank Trommel
- + **Kompakt:** Geringer Platzbedarf, vielfältig einsetzbar
- + **Schlagkräftig:** Hohe Presskraft – deutlich über dem Marktniveau
- + **Vernetzt:** Sämtliche Serviceinformationen über WLAN und Mobilfunk in Echtzeit abrufbar
- + **Nutzerfreundlich:** Innovative Steuerung zur einfachen Bedienung



Einwurftrommel



Vandalismusgeschützte Bedieneinheit

Technik im Überblick

AVOS mini

Nettofassungsvermögen	2 m³
Länge über alles	3.200 mm
Lichte Behälterlänge	2.675 mm
Maschinenlänge	2.990 mm
Maschinenbreite	1.380 mm
Maschinenhöhe	2.020 mm (2.050 mm Heckrolle)
Einwurfhöhe (Einwurf-Trommel DS64X-125L)	1.305 mm
Öffnungshöhe (Einwurf-Trommel DS64X-125L)	355 mm
Öffnungsbreite (Einwurf-Trommel DS64X-125L)	700 mm
Einfüllvolumen	125 dm³
Leergewicht	1.750 kg
Ölmenge	8 l
Volumen pro Hub	225 dm³
Takt im Leerlauf	32 s
Antriebsleistung	2,2 kW
Presskraft	136 kN

Gültig für alle Maschinen:

Elektroanschluss: 3 x 400 V, N, PE/50Hz; Anbaustecker: CEE-5x16 A/6h; Absicherung bauseits: 25 A, träge;
 Steuerspannung: 24 V DC.

Lieferbar in allen Standard RAL-Farbtönen, andere RAL-Farbtöne auf Anfrage.

Ideal zum Verpressen von:

- ✓ Papier
- ✓ Pappe
- ✓ Folie
- ✓ PET
- ✓ Schaumstoff
- ✓ Restmüll
- ✓ Kunststoffe
- ✓ Dosen
- ✓ Obstkisten
- ✓ Styropor
- ✓ Textilien
- ✓ Hygieneartikel
- ✓ RDF

Optional mit Telematik

