



Avermann



Compacteur de déchets humides pour camion ampliroll

Solution pour l'élimination des déchets humides hygiéniques

Avermann offre un compacteur spécial pour un compactage fiable des déchets humides. Il est la solution idéale pour les déchets humides, tels que ceux produits dans les hôtels, les cantines-cuisines, les maisons de repos ou encore les hôpitaux. Avermann développe en permanence des technologies innovantes et ouvre ainsi de nouvelles portes pour une élimination réussie des déchets. Ce compacteur de déchets humides garantit un compactage efficace grâce à l'accroissement de la force de compression. En interaction avec une ouverture de chargement plus large, de grandes quantités de déchets organiques peuvent être compactées sans difficulté. Grâce à la fermeture efficace à 4 points d'Avermann, votre compacteur est totalement étanche aux liquides. Les vérins de compactage autonettoyants et la conception en forme de cuve du pendulaire, assurent un fonctionnement nécessitant peu d'entretien. Le compacteur de déchets humides Avermann est disponible dans une conception standard prédéfinie compatible avec un mode de fonctionnement en échange (dépose / retrait).

Options

Vous spécifiez les détails - pour une configuration optimale :

- Capots de trémie au choix
- Générateur d'Ozone
- Porte arrière avec joint intégral
- Verrouillage à 4 points (en option avec un cliquet rallongé ou déporté)
- Système de messagerie en ligne pour contrôler la localisation et le niveau de chargement du compacteur
- Raccord pour évacuation des liquides

Vos avantages :

- + **Propre** : Etanchéité pour une élimination hygiénique des déchets
- + **Durable** : Construction robuste pour longévité assurée
- + **Fiable** : Sécurité 24 V et contrôle digital
- + **Optimisation** : Grande trappe d'accès maintenance

Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lengericher Landstr. 35 • 49078 Osnabrück • Allemagne • T +49 5405 505-0 • F +49 5405 6441 • E info@avermann.de



Générateur d'Ozone



Vérin de presse pendulaire

Caractéristiques techniques	AVOS 17B	AVOS 20B	AVOS 22B	AVOS 24B
Capacité nette	17 m ³	20 m ³	22 m ³	24 m ³
Longueur machine	5.611 mm	6.481 mm	6.686 mm	7.186 mm
Largeur machine	2.572 mm	2.572 mm	2.572 mm	2.572 mm
Hauteur machine	2.641 mm	2.641 mm	2.641 mm	2.641 mm
Longueur ouverture de chargement	1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm
Largeur ouverture de chargement	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm
Hauteur chargement	1.485 mm	1.485 mm	1.485 mm	1.485 mm
Poids à vide	4.800 kg	5.220 kg	5.310 kg	5.450 kg
Quantité d'huile	70 l	70 l	70 l	70 l
Volume par cycle de travail	0,67 m ³	0,67 m ³	0,67 m ³	0,67 m ³
Taktzeit im Leerlauf	22 s	22 s	22 s	22 s
Système de transport	Crochet de levage	Crochet de levage	Crochet de levage	Crochet de levage
Puissance moteur	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Force du vérin	380 kN	380 kN	380 kN	380 kN

Valide pour tous les types de machines :

Electricité : 3 x 400 V, N, PE/50 Hz ; Prise de raccordement : CEE-5 x 32 A/6h ; Protection par fusible (sur place) : 25 A, lent ; Contrôle de tension : 24 V DC. Disponible dans toutes les couleurs RAL standards, autres couleurs RAL sur demande.

Convient parfaitement pour compacter :

- ✓ PET
- ✓ Déchets résiduels
- ✓ Plastique
- ✓ Boîtes de conserve
- ✓ Emballages Tetra
- ✓ Matières textiles
- ✓ Déchets organiques
- ✓ Produits hygiéniques
- ✓ Substituts de carburants

Télématique en option

