



Compacteur de déchets humides pour camion ampliroll et multibenne

Solution pour l'élimination des déchets humides hygiéniques

Avermann offre un compacteur spécial pour un compactage fiable des déchets humides. Il est la solution idéale pour les déchets humides, tels que ceux que l'on trouve dans les hôtels, les cantines-cuisines, les maisons de repos ou encore les hôpitaux. Grâce à la fermeture efficace à 4 points d'Avermann, votre compacteur est totalement étanche aux liquides. Les vérins de compactage autonettoyants et la conception en forme de cuve du pendulaire, assurent un fonctionnement nécessitant peu d'entretien. Le compacteur de déchets humides Avermann est disponible dans une conception standard prédéfinie compatible avec un mode de fonctionnement en échange (dépose / retrait).

Options

Vous spécifiez les détails - pour une configuration optimale :

- Capots de trémie au choix
- Générateur d'Ozone
- Porte arrière avec joint intégral
- Verrouillage à 4 points (en option avec un cliquet rallongé ou déporté)
- Système de messagerie en ligne pour contrôler la localisation et le niveau de chargement du compacteur
- Raccord pour évacuation des liquides

Vos avantages :

- + **Propre** : Etanchéité pour une élimination hygiénique des déchets
- + **Durable** : Construction robuste pour une longévité assurée
- + **Fiable** : Sécurité 24 V et contrôle digital
- + **Optimisation** : Grande trappe d'accès maintenance



Cylindre hydraulique externe



Générateur d'Ozone

Caractéristiques techniques	MPC 10 P/E/N/B	MPC 16 P/E/N/B	MPC 20 P/E/N/B
Capacité nette	10 m ³	16 m ³	20 m ³
Longueur machine	4.550 mm	5.490 mm	6.330 mm
Largeur machine	2.040 mm	2.500 mm	2.500 mm
Hauteur machine	2.510 mm	2.550 mm	2.550 mm
Longueur ouverture de chargement	1.320 mm	1.320 mm	1.320 mm
Largeur ouverture de chargement	1.430 mm	1.430 mm	1.430 mm
Hauteur chargement	1.420 mm	1.490 mm	1.490 mm
Poids à vide	3.100 kg	3.900 kg	4.100 kg
Quantité d'huile	45 l	45 l	45 l
Volume par cycle de travail	0,5 m ³	0,5 m ³	0,5 m ³
Temps par cycle (à vide)	22 s	22 s	22 s
Système de transport	Crochet de levage	Crochet de levage	Crochet de levage
Puissance moteur	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Force du vérin	200 kN	200 kN	200 kN

Valide pour tous les types de machines :

Electricité : 3 x 400 V, N, PE/50 Hz ; Prise de raccordement : CEE-5 x 32 A/6h ; Protection par fusible (sur place) : 25 A, lent ; Contrôle de tension : 24 V DC. Disponible dans toutes les couleurs RAL standards, autres couleurs RAL sur demande.

Convient parfaitement pour compacter :

- ✓ PET
- ✓ Déchets résiduels
- ✓ Plastique
- ✓ Boîtes de conserve
- ✓ Emballages Tetra
- ✓ Matières textiles
- ✓ Déchets organiques
- ✓ Produits hygiéniques
- ✓ Substituts de carburants

Télématique en option

