



Compacteur de déchets pour camion Ampliroll

Une élimination optimale pour un rendement élevé

Le compacteur à déchets Avermann réduit les volumes de déchets ménagers et industriels, ainsi que le papier et autres matières recyclables, à 1/6ème du volume initial. Par conséquent, il réduit les coûts de transport et d'élimination des déchets de manière très économique. De plus, les coûts supplémentaires engendrés par les papiers émiettés, le broyage des cartons, le déchetage des cartons volumineux, etc. dans les conteneurs ouverts à déchets et recyclage, sont ici totalement éliminés.

Options

Vous spécifiez les détails - pour une configuration optimale :

- Parois latérales inclinées ou hautes, possibilités d'ouverture de chargement individualisées
- Ouverture de chargement élargie en « L »
- Porte arrière à charnières supérieures ou latérales
- Lève-conteneurs intégré
- Système de messagerie en ligne
- Télématique de gestion des déchets 360
- Convient aux installations au sol ou à quai
- Crochet arrière intégré

Vos avantages :

- + **Haute performance :** 380kN de force de compression
- + **Fiable :** Sécurité 24 V et contrôle digital
- + **Facile d'utilisation :** Conception conique du conteneur pour un vidage facile
- + **Capacité :** Large ouverture de chargement
- + **Qualité supérieure :** Patins de guidage du bouclier en téflon
- + **Optimisation :** Trappe d'accès maintenance



Crochet arrière intégré



Lève-conteneurs intégré

Caractéristiques techniques

| | MPC 16 P/E/L/R | MPC 18 P/E/L/R | MPC 20 P/E/L/R | MPC 24 P/E/L/R |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacité nette | 16 m ³ | 18 m ³ | 20 m ³ | 24 m ³ |
| Longueur machine* | 6.000 mm | 6.450 mm | 6.800 mm | 7.350 mm |
| Largeur machine | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Hauteur machine | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Longueur ouverture de chargement | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Largeur ouverture de chargement | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm |
| Hauteur chargement | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm |
| Poids à vide | 5.100 kg | 5.300 kg | 5.700 kg | 6.200 kg |
| Quantité d'huile | 70l | 70l | 70l | 70l |
| Volume par cycle de travail | 1,9 m ³ | 1,9 m ³ | 1,9 m ³ | 1,9 m ³ |
| Temps par cycle (à vide) | 63 s | 63 s | 63 s | 63 s |
| Puissance moteur | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Force du vérin | 380 kN | 380 kN | 380 kN | 380 kN |

*avec crochet arrière : + env. 260mm

Valide pour tous les types de machines :

Electricité : 3 x 400 V, N, PE/50 Hz ; Prise de raccordement : CEE-5 x 32A/6h ; Protection par fusible (sur place) : 25A, lent ; Contrôle de tension : 24 V DC. Disponible dans toutes les couleurs RAL standards, autres couleurs RAL sur demande.

Convient parfaitement pour compacter :

- ✓ Papier
- ✓ Carton
- ✓ Film
- ✓ PET
- ✓ Mousse
- ✓ Déchets résiduels
- ✓ Plastique
- ✓ Boîtes de conserve
- ✓ Cagettes de fruits
- ✓ Polystyrène
- ✓ Matières textiles
- ✓ Produits hygiéniques
- ✓ Substituts de carburants

Télématique en option

