



Compacteur de déchets pour camion multibenne

Une technologie de pointe pour une élimination économique des déchets

Plus le volume des déchets est faible, plus les coûts de transport et d'élimination des déchets en sont réduits. Les compacteurs de déchets Avermann pour camion multibenne réduisent le volume des déchets ménagers et industriels ainsi que le papier et les matières recyclables à 1/6ème du volume initial.

Options

Vous spécifiez les détails - pour une configuration optimale :

- Parois latérales inclinées ou hautes ; possibilités d'ouverture individuelles
- Système de balance pour un calcul exact des coûts
- Verrouillage en 4 points et glissières de fermeture
- Système de notification internet de l'emplacement et des niveaux de remplissage
- Pour une installation en tête ou sur rampe

Vos avantages :

- + **Haute performance :** Jusqu'à 380 kN de force de compression
- + **Facile d'utilisation :** Conception conique du conteneur pour un vidage facile
- + **Qualité supérieure :** Patins de guidage du bouclier en téflon
- + **Efficacité :** Réduit les coûts d'élimination des déchets
- + **Durable :** Construction robuste pour une longévité assurée



Verrouillage manuelle



Compacteur de déchets avec lève-conteneurs intégré

Caractéristiques techniques	MPC 5 P/E	MPC 8 P/E	MPC 10 P/E	MPC 12 P/E
Capacité nette	5 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³
Longueur machine	3.850 mm	4.125 mm	4.485 mm	4.920 mm
Largeur machine	1.970 mm	1.970 mm	2.040 mm	2.040 mm
Hauteur machine	1.870 mm	2.300 mm	2.500 mm	2.500 mm
Longueur ouverture de chargement	670 mm	670 mm	1.000 mm	1.000 mm
Largeur ouverture de chargement	1.620 mm	1.620 mm	1.570 mm	1.570 mm
Hauteur chargement	1.230 mm	1.230 mm	1.420 mm	1.420 mm
Poids à vide	2.700 kg	3.000 kg	3.600 kg	3.800 kg
Quantité d'huile	30 l	30 l	60 l	60 l
Volume par cycle de travail	0,7 m ³	0,7 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³
Temps par cycle (à vide)	27 s	27 s	43 s	43 s
Puissance moteur	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Force du vérin	200 kN	200 kN	380 kN	380 kN

Valide pour tous les types de machines :

Electricité : 3 x 400 V, N, PE/50 Hz ; Prise de raccordement : CEE-5 x 32A/6h ; Protection par fusible (sur place) : 25A, lent ; Contrôle de tension : 24 V DC. Disponible dans toutes les couleurs RAL standards, autres couleurs RAL sur demande.

Convient parfaitement pour compacter :

- ✓ Papier
- ✓ Carton
- ✓ Film
- ✓ PET
- ✓ Mousse
- ✓ Déchets résiduels
- ✓ Plastique
- ✓ Boîtes de conserve
- ✓ Cagettes de fruits
- ✓ Polystyrène
- ✓ Matières textiles
- ✓ Produits hygiéniques
- ✓ Substituts de carburants

Télématique en option

