



Lève-conteneurs

Système pour un vidage efficace

Les lève-conteneurs Avermann peuvent être utilisés pour vider des conteneurs standards ou sur-mesure. Ils sont fournis soit en tant que partie intégrante du compacteur mobile ou poste-fixe, soit comme unité autonome pouvant être connectée aux machines préexistantes. De plus, nos LC peuvent être équipés d'un ouvreur de couvercle mécanique pour les grands bacs à couvercle rond.

Options

Vous spécifiez les détails - pour une configuration optimale :

- Une fabrication sur-mesure pour des conteneurs spéciaux
- Peigne de levage à visser pour les grands bacs de 120 l et 240 l
- Peigne de levage hydraulique pour soulever des poids de 40 kg et plus
- Plaque coulissante en acier inoxydable, ex : pour les matériaux acides ou agressifs
- Conception à 2 vérins

Vos avantages :

- + **Compatible :** D'innombrables possibilités d'utilisation avec les machines de la gamme Avermann
- + **Facile d'utilisation :** Conversion rapide sur place
- + **Versatile :** Conception fixe ou mobile
- + **Flexible :** Vidage de grands bacs roulants de 660 l, 770 l ou 1,100 l avec couvercle plat
- + **Facile à intégrer :** Bloc d'alimentation compatible avec tous les compacteurs de la gamme Avermann
- + **Sécurité et propreté :** Bac de récupération pour éviter les salissures sur place
- + **Puissant :** Capacité de levage particulièrement élevée

Lève-conteneur Avermann



Peigne de levage mécanique pour conteneurs de 120/240 l



Installation à quai de lève-conteneurs fixes

Caractéristiques techniques

Type 10/20 RM lève-conteneur attachable

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Longueur machine | 1.250 mm |
| Largeur machine | 2.155 mm |
| Hauteur machine | 2.283 mm |
| Puissance du moteur | 2,2 kW |
| Quantité d'huile | 8 l |
| Puissance de levage jusqu'à | 500 kg |

Dimensions et poids différents dû aux accessoires

Valide pour tous les types de machines :

Disponible dans toutes les couleurs RAL standards, autres couleurs RAL sur demande.